

HDMI 高清编码器

产品图片：



产品系列：

ENC3201 系列高清 HDMI 编码器

产品概述：

支持 1080P 编码及高清网络信号转发；不限数量视音频设备接入，支持 ONVIF 摄像机、NVR（网络视频服务器）、第三方存储服务器（需 SDK 对接）等接入，支持远程控制 PTZ、NVR 回放，支持实时 16 路以上 1080P/32 路以上 720P/64 路以上 D1 视频转发。

功能特性：

- (1) 本地编码，把本地 HDMI 信号编码成 H.264/H.265 视音频流，支持 1080P 编码；
- (2) 音视频输入输出，支持音频对讲功能；
- (3) RS485 接口，2 个 RS485 标配，可以扩展，支持各类 RS485 串口接入，将串口

数据转变成网络信号上传至互联网；支持将远程控制信号接入控制本地 RS485 设备；支持报警主机接入输出；

- (4) 带 SD 卡，可以把本地信号、远程信号存储在 SD 卡；
- (5) 不限数量视音频设备接入，支持 ONVIF 摄像机、NVR（网络视频服务器）、第三方存储服务器（需 SDK 对接）等接入，支持远程控制 PTZ、NVR 回放等；
- (6) 带转发功能，支持实时 16 路以上 1080P/32 路以上 720P/64 路以上 D1 视频转发；
- (7) 带 10/100/1000Mbps 有线网络接入，带 2.4Gbps 无线 WIFI 接入，4G 版本支持电信、移动、联通等 4G 网络接入（暂时不能销售）；
- (8) 支持扩展辅助输出，可以远程控制本地各类电子设备（开关量辅助输出），支持 RS485 远程控制本地设备；
- (9) 支持无缝对接 MSU7 物联网平台，一键加入平台；
- (10) 支持 P2P 传输，支持在视音频直播、广播、对讲、会议系统中做终端结点，同时支持用做中继转发；
- (11) 傻瓜化接入互联网，只需要设置好本地上网的基本设置，不论局域网上网，还是任何其它方式，远程无缝管理，无需复杂的设置。

产品参数：

音视频输入	HDMI
分辨率	自适应及 1920*1080P 以下 N 种分辨率
视频编码	H.264/H.265
音频编码	G711A,采样 8K
码率	0.1Mbps~32Mbps
编码帧率	5-60 帧
视频预处理	去隔行，噪声抑制，锐化
采样率	自适应、输出采样率可选
采样精度	24 bit
网口	RJ45/100M
管理/升级	可通过 ie 进行参数设置和软件升级
重量	0.5KG
温度范围	0~45℃(工作)，-20~80℃(存储)
电源	12V/DC
功耗	5W